

# Лист Технической Информации

## Средство для снятия обоев Метилан



### I. Материал

#### Базовый материал:

Комбинация поверхностно-активных веществ

#### Назначение:

Для эффективного удаления обоев, в том числе волокнистых обоев с шероховатой поверхностью, а также для смывания покрытий из клеевых красок

#### Упаковка:

Бутыль 500 мл  
Бутыль 1 л  
Канистра 5 л

### II. Специальные свойства

- Активный концентрат
- Высокоэкономичное средство
- Высокоэффективное средство благодаря комбинации поверхностно-активных веществ
- Очень хорошее размачивание
- Быстрое и надежное действие
- Нейтральный запах
- Отсутствие растворителей
- Исключает повреждения поверхности стен

### Технические характеристики

#### Нанесение:

Кистью

#### Плотность (удельный вес):

1 г/см<sup>3</sup>

#### Расход:

Прибл. 100 мл/м<sup>2</sup>

#### Температура обработки:

Температура основания окружающей среды не ниже 10 °C

#### Время воздействия:

В зависимости от отделяемого от стены покрытия действие отделения наступает уже через 5-10 мин

#### Приготовление раствора:

См. таблицу

| Покрытие стены                                            | Соотношение состава                       |               | Достаточно для обработки             |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                           | Средство для удаления обоев Metylan Aktiv | на ... л воды | Тара 500 мл макс. ... м <sup>2</sup> | Тара 1 л макс. ... м <sup>2</sup> | Тара 5 л макс. ... м <sup>2</sup> |
| Бумажные обои, покрытия из клеевых красок                 | 250 мл                                    | 10 л          | 200 м <sup>2</sup>                   | 400 м <sup>2</sup>                | 2000 м <sup>2</sup>               |
| Тяжелые обои, волокнистые обои с шероховатой поверхностью | 500 мл                                    | 10 л          | 100 м <sup>2</sup>                   | 200 м <sup>2</sup>                | 1000 м <sup>2</sup>               |

Производитель:  
Хенкель АГ и Ко КГаА, Германия

Импортер и уполномоченная организация:  
ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д.11

+7 495 745 22 34  
www.moment.ru

### III. Указания по применению средства для удаления обоев

Данное средство пригодно для удаления бумажных обоев, волокнистых обоев с шероховатой поверхностью и покрытий из клеевых красок (в том числе покрытий стен с многократным окрашиванием). Раствор, приготовленный в соответствии с инструкцией по применению, нанести в обильном количестве кистью-макловицей; при необходимости нанести раствор еще раз. После истечения времени, достаточного для действия раствора, полотнища обоев можно снять с основания.

Покрытия из клеевой краски после обработки средством удаляют смыванием водой. Поверхностям водонепроницаемых обоев и обоев, склеенных из нескольких слоев, / обоев, покрытых краской, перед размачиванием следует придать шероховатость грубой шлифовальной бумагой, игольчатым роликом и т.д. Чувствительные к воде полы, двери и т.д. следует накрыть.

### IV. Специальные указания

**Хранение:** Тару хорошо закрыть и хранить в прохладном месте при температуре от +5 до +30°C.

**Очистка рабочих приборов:** Сразу после применения промыть водой

**Меры предосторожности:**

Исключать контакт с глазами, при необходимости (например, при работе со средством на уровне выше головы) использовать защитные очки. Мы не рекомендуем работать с применением брызгательных увлажнительных приборов, так как при длительном воздействии тумана может возникнуть временное ухудшение зрения.

**Ингредиенты (согласно рекомендации ЕС):**

15-20 % неионогенные поверхностно-активные вещества, консервирующие средства

**Удаление в отходы:**

Небольшие количества в разбавленном виде можно сливать в канализацию. Остатки в большем объеме следует удалять в коммунальные пункты сбора отходов в виде отходов специального вида. Код отходов, необходимый для заказа на утилизацию отходов в большем объеме, мы сообщим Вам по запросу.

*Тару возвращать для повторного использования только в опорожненном от остатков виде с разделением на бумагу и пластмассу.*

**Телефон службы сервиса:**

0211/797-8272

**Интернет:**

[www.moment.ru](http://www.moment.ru)

При составлении данного информационного листа мы учитывали современный уровень технического развития и имеющийся у нас опыт.

**Внимание:** Приведенные выше указания являются лишь общими указаниями. Вследствие невозможности контроля с нашей стороны условий обработки и применения и большого числа различных материалов мы рекомендуем в любом случае сначала произвести собственные испытания в достаточном объеме. Поэтому наша ответственность за конкретные результаты применения средства на основании данных и указаний в настоящем техническом информационном листе исключается.