Качество Henkel

Лист Технической Информации

Метилан Гранулат Премиум

для тяжелых и эксклюзивных обоев
Высококачественный, быстрорастворимый клей

I. Продукт:

Состав:

Высококачественный клей на основе метилцеллюлозы.

Область применения:

предназначен для тяжелых бумажных, тяжелых виниловых, структурных, грубоволокнистых, текстильных, велюровых, металлизированных и других эксклюзивных обоев

Упаковка:

Пачка 300 г

Внутри герметичный пластиковый пакет

Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д.1
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34

II. Технические характеристики:

- **Уникальная технология клея в гранулах**
- **Каждая гранула клея содержит оптимальный состав компонентов**
- **Очень высокая прочность приклеивания**
- **Универсальный - идеален для большинства видов тяжелых обоев**
- **Совместимость с известью и цементом**
- **Клей в гранулах можно дозировать**
- **Идеальная коррекция во время приклеивания**
- **водостойкий**

Состав:
Метилцеллюлоза, усиливающие и противогрибковые добавки

Внешний вид:
Гранулы от белого до светло-бежевого цвета

pH:
7,0-9,0

Вязкость
(в пропорциях клей-вода 1:30 при 20ºС):
Через 30 минут 6 000 – 9 000 мПа·с

Расход: 200-300 мл/м^2

Растворимость:
Через 5-7 минут после смешивания с холодной водой готов к применению

Внешний вид раствора:
Вязкая гомогенная гладкая паста молочно-белого цвета

Температура применения:
От плюс 15ºС до плюс 25ºС.

III. Указания по использованию

Подготовка поверхности:
Снять старые обои, используя средство для снятия обоев «Метилан», тщательно очистить стены, зашпаклевать трещины и дыры.
Сильно впитывающие поверхности предварительно обработать слабым раствором клея, приготовленным в пропорциях клей-вода (1:50).

Способ применения:
1.Содержимое пачки постепенно засыпать в холодную воду (см. таблицу приготовления клея) при интенсивном непрерывном перемешивании.
2. Через 5-7 мин. после повторного перемешивания обойный клей готов к применению.
3. Готовый клей равномерно нанести на обои
4. Оставить обои на 10-15 мин для пропитывания, затем наклеить обои, соблюдая указания завода-изготовителя.
5. Закрытую смесь можно хранить в плотно закрытой таре при комнатной температуре до 10 дней.

Внимание:
- При наклеивании обоев под покраску, окраску обоев рекомендуется проводить не ранее, чем через 24 часа
- Использовать только чистую оду, инструменты, посуду.
- Подходит для обоеклеечных машин.

IV. Пропорции для приготовления клея

Пачка 300 г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м^2	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	150	1:50	15,0	-
Наклеивание обоев				
Обои с волокнистой структурой (типа Rauhfaser)	45-55	1:30	9,0	9-11
Обои под покраску структурные, грубоволокнистые (типа Rauhfaser)	40-45	1:25	7,5	8-9
Тяжелые бумажные обои	50-60	1:30	9,0	10-12
Тяжелые виниловые обои, обои из твердого винила, рельефные	40-45	1:25	7,5	8-9
Текстильные обои и другие тканевые стеновые покрытия	40-45	1:25	7,5	8-9
Велюровые обои	40-45	1:25	7,5	8-9

Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д.1
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34

Металлизированные обои	40-45	1:25	7,5	8-9

* Стандартный рулон обоев 10,05 х 0,53м.

Условия безопасного использования и хранения:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.
Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовые отходы.

Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Срок годности 48 месяцев с даты изготовления.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности
Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.
Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д.1
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34