Качество Henkel

Лист Технической Информации

Момент
Санитарный для ванной и кухни

I. Продукт:

Описание:

Однокомпонентный универсальный 100 % силиконовый герметик высочайшего качества предназначен для герметизации и заполнения швов и стыков при сантехнических работах. Подходит для большинства строительных работ как внутри, так и снаружи помещения, там, где имеются повышенные требования к качеству работ.
Высокая скорость образования поверхностной плёнки и полного отверждения.

Область применения:

- Строительные и технологические швы
- Применения в санитарно-техническом оборудовании
- Соединительные и компенсационные швы
- Заделка соединений и трещин в ванных комнатах, саунах, туалетах или для других строительных уплотнений, там, где требуется стойкость против плесени

Поверхности:

Хорошая адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлу, твердому ПВХ и другим материалам.

Стойкость:

Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям. В том числе к воздействию растворов кислот, если концентрация последних не превышает 25 %.

Не рекомендуется использовать

Не проявляет адгезии к полиэтилену, полипропилену, ПТФЭ (Тефлону®). В случае неизвестных материалов, для исключения риска, рекомендуется провести тесты на адгезию.

Упаковка:

Картридж 200 мл

II. Технические характеристики:

Система отверждения: Ацетатная
Плотность: ок. 1,0 г/см3
Температура нанесения: +5ºС…+40ºС
Запах: Лёгкий специфический запах в процессе отверждения, исчезающий после отверждения.
Время образования поверхностной пленки: 15 минут (примерно 23 °С/ влажность 50 %)
Скорость отверждения: 2 мм/1 день (около 23 °С/ влажность 50 %)
Температура эксплуатации: от - 40 °С до + 150 °С
Твёрдость (по Шору А): 18
Модуль упругости при 100 %-ном удлинении: 0,62 МПа
Прочность на разрыв: 2,03 МПа
Удлинение при разрыве: 4,3
Устойчивость к УФ: очень хорошая

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru

III. Указания по использованию

Нанесение:

Перед использованием следует выдержать герметик при комнатной температуре (ок. +20° С) не менее 12 часов. Работы производить при температуре окружающей среды от +5° С до +40° С. Поверхности должны быть гладкими, сухими, очищенными от масел, каменной крошки и пыли. Старый герметик (если есть) - удалить механическим путем. Для чистоты и эстетического вида шва - рекомендуется наклеить по краям шва клейкую ленту.

Грунтовка: непористые поверхности не нуждаются в грунтовке.

Инструкция по применению

Сорвать защитную пломбу дозатора, провернув её. Снять красный колпачок. Повернуть носик дозатора на 90°. Аккуратно нажимая на рычаг дозатора нанести герметик. Выровнять шов шпателем или пальцем (использовать перчатки!). После завершения работы закрыть носик красным колпачком.

Удаление пятен: свежие пятна герметика удаляются уайт-спиритом.

Ограничения в применении

На металлических поверхностях, подверженных коррозии.
На бетонных, оштукатуренных и цементных поверхностях.
Для герметизации аквариумов.
На природных камнях.

IV. Дополнительная информация

Срок годности:

18 месяцев с даты выпуска при хранении в неоткрытых картриджах в прохладном сухом помещении при температуре от +5°С до +30 °С.

Меры безопасности:

Пары уксусной кислоты, выделяющиеся при отверждении герметика, при длительном вдыхании могут вызывать раздражение дыхательных путей. Поэтому работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или использовать защитную маску. В случае попадания не затвердевшего герметика в глаза или на слизистую оболочку, необходимо сразу же тщательно промыть пораженное место водой. Полностью затвердевший герметик безвреден для здоровья.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности
Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.
Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru