Лист технической информации

Очиститель силиконового герметика «Момент»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстрое и лёгкое удаление силиконового герметика
- Экономия времени по сравнению с обычным механическим удалением
- Облегчает удаление старого герметика
- Отличная совместимость с различными типами поверхностей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Очиститель силиконового герметика «Момент» представляет собой вязкий гель, который разрушает отвеждённый герметик и облегчает его удаление. Является идеальным средством для очистки швов от старого герметика. Совместим с керамической плиткой, большинством пластиков, металлов, стекла и окрашенных поверхностей.

ИНТСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка

Удалите максимальное количество старого герметика с помощью хозяйственного ножа. Очистите шов от грязи и воды.

Применение

Срезать кончик картриджа. Надеть носик на картридж. Срезать носик таким образом, чтобы диаметр выходного отверстия был чуть больше ширины шва. Установить картридж в пистолет. Нанести продут толстым слоем на герметик. Убедиться, что продукт нанесён на весь герметик слоем в три раза больше толщины шва (не менее 5 мм). Оставить на 2 - 3 часа. Затем аккуратно удалить размягчённый герметик деревянным или пластиковым шпателем и протереть очищенную область салфеткой или тряпкой, чтобы удалить остатки старого герметика.
Время работы продукта зависит от толщины слоя герметика, который требуется удалить.
Толщина < 2 mm: макс. 4 ч
Толщина = 2 mm: около 4-6 ч
Толщина > 2 mm: около 6-12 ч

Если остались следы герметика, повторить вышеуказанную процедуру.

Промыть инструменты сразу после окончания работы. Перед нанесением нового герметика очищенные поверхности должны быть обезжирены.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Состав	Смесь органических растворителей
Цвет	Прозрачный
Консистенция	Вязкая жидкость
Плотность (20°C)	около 0,92 g/cm³
Запах	Характерный
Температура применения	от +5°C до +30ºC.
Срок годности	12 месяцев в закрытом контейнере

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не применим для фасадных, полиуретановых, акриловых и гибридными (SMP, Flex-Tec) герметиков. Не совместим с натуральными камнями/

Предохранять от контакта с полиамидом (нейлоном). В случае окрашенных поверхностей и неизвестных материалов рекомендуется провести предварительное испытание на совместимость.

Хранение

Хранить в сухом прохладном месте. Защищать от прямых солнечных лучей и замораживания.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомиться с листом безопасности.