

Качество

Henkel

# Лист Технической Информации

## Хозлента Момент Светоотражающая Клеящая, 48мм x 5м



### I. Продукт:

Самоклеящаяся лента красно-белого цвета со светоотражающим эффектом

#### Состав:

Полиэтилентерефталат-пленка, лайнер на бумажной основе, клеевой слой на основе синтетического каучука

Цвет: красно-белый

#### Область применения:

В строительстве, в автомобиле для обозначения элементов автомобиля, одежды или конструкций, а также дорожных знаков, которые необходимо четко видеть в темное время суток.

#### Упаковка:

Рулон 5 метров

### II. Технические характеристики:

- Высокая механическая прочность
- Обеспечивает безопасность в темное время суток
- Устойчива к воздействию воды,

**Общая толщина:**  $270 \pm 4$  мкм  
**Толщина ПЭТ-пленки:**  $115 \pm 2$  мкм  
**Толщина клеевого слоя:**  $35 \pm 2$  мкм  
**Толщина лайнера:** 120 мкм  
**Коэффициент яркости:** Белый цвет  $\geq 0.27$ ; Красный цвет  $0.03\sim0.1$   
**Коэффициент светоотражения:** Белый цвет = 30, красный цвет = 6

#### Температура применения:

От плюс 0 °C до плюс 28 °C

#### Температурная устойчивость:

От минус 20 °C до плюс 60 °C

ультрафиолета и  
низких температур

- Обладает  
светоотражающим  
эффектом

Ширина, в мм: 48

### III. Указания по использованию

#### Подготовка материалов:

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхность рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

**Используется:** В строительстве, в автомобиле для обозначения элементов автомобиля, одежды или конструкций, которые необходимо четко видеть в темное время суток

**Хранение:** Ленту следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в чистых, сухих закрытых, вентилируемых помещениях исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре от 0 до 35°C и относительной влажности (65 ± 15)% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускается хранить ленту вместе с органическими растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами.

**Гарантийный срок хранения:**  
36 месяцев со дня изготовления

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области kleящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и ввиду того, что существует множество различных условий использования kleящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:  
ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34  
[www.moment.ru](http://www.moment.ru)



Excellence is our Passion