

# Лист Технической Информации

## Момент FIX Эксперт

### I. Продукт:

#### Состав:

Универсальный клей на основе акриловой водной дисперсии.

#### Область применения:

Установки подоконников и дверных рам  
Приклеивания стеновых панелей из дерева, ПВХ, пробки, гипрока  
Приклеивания изоляционных панелей, декоративных деталей, профилей  
Приклеивания плинтусов и декоративных фриз

#### Склеиваемые материалы:

Дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, МДФ, гипсокартон, пробка, полистирол, пенопласт, гипс и другие подобные материалы.

#### Не подходит:

для полиэтилена, полипропилена, тефлона.



#### Упаковка:

Картридж 380 г  
Туба 250 г

### II. Технические характеристики:

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Основа                                | Водная дисперсия полиакрилатов                                    |
| Цвет                                  | белый                                                             |
| Консистенция                          | Пастообразная, гладкая поверхность                                |
| Выдавливание / экструзия              | легкое                                                            |
| Водостойкость                         | Устойчив к кратковременному воздействию влаги                     |
| Устойчивость к погодным условиям.     | Выдерживает до 5 циклов кратковременного замораживания            |
| Морозостойкость                       |                                                                   |
| Срок службы                           | Длительный                                                        |
| Применение                            | Для внутреннего применения                                        |
| Температура нанесения                 | Не ниже +10 °C                                                    |
| Температура эксплуатации клеевого шва | От -20 до +80 °C                                                  |
| Рабочее (открытое) время              | около 15 минут                                                    |
| Заполняющая способность               | Заполняет щели до 10 мм                                           |
| Схватываемость                        | высокая начальная прочность склеивания 75 кг/м²                   |
| Конечная прочность склеивания         | Около 6,0 Н/мм² при сдвиге                                        |
| Время полного отвердевания            | До 48 часов, увеличивается при увеличении толщины наносимого клея |
| Плотность                             | Ок. 1,37 г/см³                                                    |
| Возможность окрашивания               | Возможно окрашивание                                              |

Производитель:  
Филиал ООО «Хенкель Рус»  
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,  
Московское шоссе, д. 1  
+7 812 326 16 10  
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д. 11  
+7 495 745 22 34

### III. Указания по использованию

#### Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (от +18°C до +25°C). **Одна из поверхностей должна быть пористой (впитывать воду).**

#### Нанесение клея:

Нанести клей ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой склеиваемой поверхностью, сильно прижать и зафиксировать на 10-15 минут.

Рабочая температура склейки не должна быть ниже +10°C.

#### Расход:

200-400г/м<sup>2</sup> для декоративных и изоляционных панелей;

При нанесении сплошным валиком диаметром 6 мм: 8,5 п. метров - 380 г

---

### IV. Дополнительная информация

#### Условия безопасного использования и хранения:

Во время перерывов в применении клей необходимо держать плотно закрытым, чтобы избежать образования поверхностной пленки.

Хранить плотно закрытым при температуре от +5°C до +30°C.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

#### Очистка инструментов:

Очистите инструменты и материалы сразу после использования с помощью воды. Засохший клей удаляется механическим способом.

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Срок годности 18 месяцев со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Excellence is our Passion

Производитель:  
Филиал ООО «Хенкель Рус»  
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,  
Московское шоссе, д.1  
+7 812 326 16 10  
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34