

MAKROFLEX®

Навигатор по выбору герметика

		Силиконовые					Акриловый	Силикатный	На основе битума	Клей-герметик
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ● идеально подходит ○ подходит, но перед применением провести испытания (○) подходит, если защитить шов от воздействия внешней среды		    								
		AX104 Универсальный	SX101 Санитарный	NX103 Нейтральный	GA103 Стекольный	TA145 Термостойкий	FA131 Морозостойкий	HA147 Огнеупорный	BA141 Битумный	FT101 Многоцелевой
Шов	Внутренний шов	●	●	●	●	●	●	●		●
	Наружный шов	●	●	●	●	●	(○)	(○)	●	●
	Подвижный шов	●	●	●	●	●			●	●
Материалы	Бетон			●			●	●	●	●
	Кирпич	○	○	●	○	○	●	○	●	●
	Гипс, гипсокартон			●			●			●
	Твердый ПВХ, полистирол, акрил	●	●	●	●	●	●	○		●
	Дерево, древесина и древесные плиты (ДСП)	○	○	○	○	○	●	○	●	●
	Зеркала			●						○
	Керамика, фаянс	●	●	●	●	●	●	●	○	●
	Коррозионноустойчивые металлы	●	●	●	●	●	○	●	●	●
	Металлы, подверженные коррозии			●					●	●
	Вспененные материалы (полистирол, пенополиуретан)			●			●			●
	Полипропилен, полиэтилен, тефлон									○
	Поликарбонат, мягкий ПВХ	●	●	●	●	●				●
	Стекло	●	●	●	●	●		●	○	●
	Природный / искусственный камень			○			●			○
Поверхности	Пористые	○	○	○	○	○	●	●	○	●
	Непористые	●	●	●	●	●		○	○	●
	Окрашенные	○	○	●	○	○	●	○		●
	Лакированные			○			●			○
	Эмалированные	●	●	●	●	●		●		●
	Оштукатуренные / цементные			●			●	●	●	●