



# ГЕРМЕТИК

## Область применения:

## Стройматериалы впитывающие:

## Стройматериалы невпитывающие:









	Установка и герметизация окон и иных изделий из стекла	Производство и ремонт транспорта, промышленного оборудования, станков	Ремонтные и отделочные работы внутри помещений	Монтаж и ремонт систем вентиляции, морозильных камер	Производство и ремонт аквариумов	Установка и декорирование санитарного оборудования (кухни, туалеты, ванные комнаты)	Производство мебели и межкомнатных дверей	Укладка и ремонт напольных покрытий и полов	Кровельные работы	Гипс, гипсокартон, ГКЛ	Бетон, газобетон, кирпич	Пенополистирол, вспененный ПВХ	Натуральные камни	Дерево, фанера, ОСБ, МДФ	Полиакрилат, поликарбонат	Керамическая плитка, керамогранит	Твёрдый ПВХ, полистирол, СБС	Медь, латунь, бронза, сталь и иные металлы и сплавы, подверженные коррозии	Зеркала и окрашенное стекло	Различные виды неокрашенных стёкол
Силиконовый герметик «Момент Силикотек»						●				●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Акриловый герметик Морозостойкий «Момент»			●				●			●	●	▲*		●	▲*	▲*	▲*			
Акриловый герметик для Древа «Момент»			●				●	●		●	●	▲*		●	▲*	▲*	▲*			
Силиконовый герметик Универсальный «Момент»	●		●			●	●			▲	●	●		●	●	●	●			●
Силиконовый герметик Нейтральный «Момент»	●	●	●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Силиконовый герметик Санитарный для ванной и кухни «Момент»	●					●				▲	●	●		●	●	●	●			●
Силиконовый герметик Санитарный Экспресс «Момент»	●					●				▲	●	●		●	●	●	●			●
Силиконовый герметик Для окон и стёкол «Момент»	●					●				▲	●	●		●	●	●	●			●

● подходит наилучшим образом

▲ подходит, перед применением рекомендуем провести испытания

\* вторая поверхность должна быть пористой (впитывать воду)



ГЕРМЕТИК	Тип шва:				Температура эксплуатации шва:	Ключевое преимущество:
	Подвижный шов (внутри здания)	Подвижный шов (снаружи здания)	Неподвижный шов (внутри здания)	Неподвижный шов (снаружи здания)		
 Силиконовый герметик «Момент Силикотек»	●		●		от минус 40 до плюс 120 °С	Защищает от плесени до 5 лет, не имеет запаха
 Акриловый герметик Морозостойкий «Момент»			●		от минус 20 до плюс 80 °С	Морозостойкий
 Акриловый герметик для Дерева «Момент»			●		от минус 20 до плюс 80 °С	Быстросохнущий, время образования поверхностной пленки 5-10 минут
 Силиконовый герметик Универсальный «Момент»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 150 °С	Для большинства типов поверхностей
 Силиконовый герметик Нейтральный «Момент»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 120 °С	Не вызывает коррозии металлов и натуральных камней
 Силиконовый герметик Санитарный для ванной и кухни «Момент»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 150 °С	Защита от образования плесени
 Силиконовый герметик Санитарный Экспресс «Момент»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 150 °С	Экспресс-герметизация за 1 час (время образования поверхностной пленки, выдерживающей воздействие воды)
 Силиконовый герметик Для окон и стекол «Момент»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 150 °С	Устойчив к УФ-излучению (шов не меняет цвет)

● подходит наилучшим образом

▲ подходит, перед применением рекомендуем провести испытания