Герметично и чисто. Надолго

Момент ГЕРМЕНТ ГЕРМЕТИК

● подходит наилучшим образом
▲ подходит, перед применением рекомендуем провести испытания
* вторая поверхность должна быть пористой (впитывать воду)

ГЕРМЕТИК	Область применения:									Стройматериалы впитывающие:					Стройматериалы невпитывающие:					
	Установка и герметизация окон и иных изделий из стекла	Производство и ремонт транспорта, промышленного оборудования, станков	Ремонтные и отделочные работы внутри помещений	Монтаж и ремонт систем вентиляции, морозильных камер	Производство и ремонт аквариумов	Установка и декорирование санитарного оборудования (кухни, туалеты, ванные комнаты)	Производство мебели и межкомнатных дверей	Укладка и ремонт напольных покрытий и полов	Кровельные работы	Гипс, гипсокартон, ГКЛ	Бетон, газобетон, кирпич	Пенополистирол, вспененный ПВХ	Натуральные камни	Дерево, фанера, ОСБ, МДФ	Поликарбонат, поликарбонат	Керамическая плитка, керамогранит	Твёрдый ПВХ, полистирол, СБС	Медь, латунь, бронза, сталь и иные металлы и сплавы, подверженные коррозии	Зеркала и окрашенное стекло	Различные виды неокрашенных стёкол
Силиконовый Герметик Высокотемпературный «Момент ГЕРМЕНТ»		●						▲			▲	●		●	●	●	●			●
Акриловый Герметик Морозостойкий Премиум «Момент ГЕРМЕНТ»			●				●			●	●	▲*		●	▲*	▲*	▲*			
Битумный Герметик «Момент ГЕРМЕНТ»									●		●		▲	●	●	●				●
Силиконовый Герметик Универсальный Премиум «Момент ГЕРМЕНТ»	●		●			●	●			▲	●	●		●	●	●	●			●
Силиконовый Герметик Универсальный «Момент ГЕРМЕНТ»	●		●			●	●			▲	●	●		●	●	●	●			●
Силиконовый Герметик Для Окон и Стекол «Момент ГЕРМЕНТ»	●					●				▲	●	●		●	●	●	●			●
Силиконовый Герметик Санитарный «Момент ГЕРМЕНТ»	●					●				▲	●	●		●	●	●	●			●
Силиконовый Герметик Нейтральный Универсальный «Момент ГЕРМЕНТ»	●	●	●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Силиконовый Герметик Нейтральный Санитарный «Момент ГЕРМЕНТ»	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Силиконовый Герметик Нейтральный Общестроительный «Момент ГЕРМЕНТ»	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Силиконовый Герметик Для Аквариумов «Момент ГЕРМЕНТ»	●				●					▲	●	●		●	●	●	●			●
Силиконовый Герметик Для Зеркал «Момент ГЕРМЕНТ»	●					●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Клей-герметик для Кровли «Момент ГЕРМЕНТ»									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Силиконовый герметик Реставратор Швов «Момент ГЕРМЕНТ»						●				●	●	●	●	●	●	●	●		●	●

Герметично и чисто. Надолго

● подходит наилучшим образом
▲ подходит, перед применением рекомендуем провести испытания

ГЕРМЕТИК

	Тип шва: Подвижный шов (внутри здания)	Подвижный шов (снаружи здания)	Неподвижный шов (внутри здания)	Неподвижный шов (снаружи здания)	Температура эксплуатации шва:	Ключевое преимущество:
Силиконовый Герметик Высокотемпературный «Момент ГЕРМЕНТ»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 260 °С (кратковременно до плюс 315 °С)	Высокая термостойкость до 260 °С (кратковременно до +315 °С)
Акриловый Герметик Морозостойкий Премиум «Момент ГЕРМЕНТ»			●		от минус 20 до плюс 80 °С	Морозостойкий, возможность окрашивания через 10 минут
Битумный Герметик «Момент ГЕРМЕНТ»		●		●	от минус 30 до плюс 80 °С	Образует водонепроницаемый шов, не содержит толуол
Силиконовый Герметик Универсальный Премиум «Момент ГЕРМЕНТ»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 150 °С	Экстра высокая эластичность шва
Силиконовый Герметик Универсальный «Момент ГЕРМЕНТ»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 150 °С	Для большинства типов поверхностей
Силиконовый Герметик Для Окон и Стекол «Момент ГЕРМЕНТ»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 150 °С	Устойчив к УФ-излучению (шов не меняет цвет)
Силиконовый Герметик Санитарный «Момент ГЕРМЕНТ»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 150 °С	Защита от образования плесени
Силиконовый Герметик Нейтральный Универсальный «Момент ГЕРМЕНТ»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 120 °С	Не вызывает коррозии металлов и натуральных камней
Силиконовый Герметик Нейтральный Санитарный «Момент ГЕРМЕНТ»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 120 °С	Не вызывает коррозии металлов и защищает от образования плесени
Силиконовый Герметик Нейтральный Общестроительный «Момент ГЕРМЕНТ»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 120 °С	Не вызывает коррозии и обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов
Силиконовый Герметик Для Аквариумов «Момент ГЕРМЕНТ»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 150 °С	Устойчив к воздействию морской воды
Силиконовый Герметик Для Зеркал «Момент ГЕРМЕНТ»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 150 °С	Не нарушает целостность зеркального покрытия
Клей-герметик для Кровли «Момент ГЕРМЕНТ»	●	●	●	●	от минус 40 до плюс 80 °С	Подходит для ремонта даже под дождем, подходит для большинства строительных материалов
Силиконовый герметик Реставратор Швов «Момент ГЕРМЕНТ»		●	●		от минус 40 до плюс 120 °С	Наносится поверх старого герметика, перекрывает цветные силиконы