

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

TEROSON 150 обладает следующими характеристиками:

<b>Технология</b>	Продукт для подготовки поверхности перед операциями склеивания и герметизации
<b>Основа</b>	Хлорированные полиолефины

TEROSON 150 представляет собой жидкий, прозрачный праймер в виде спрея, с содержанием растворителя, на основе хлорированных полиолефинов

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

TEROSON 150 используется для повышения адгезии при склеивании пластиков на основе PP/ ERDM, SMC, PC, PA, ABS and PUR. Продукт не применим для мягкого ПВХ, чистого ПЭ и ПП.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

(Типичные результаты испытаний)

Цвет	прозрачный
Запах	ксилола
Консистенция	жидкость
Плотность	ок. 0,72 г/см <sup>3</sup>
Содержание твердых веществ	ок. 39 %
Время высыхания	примерно 10 мин.
Температура нанесения	15 –30 °С
Диапазон температур	рабочих -40 –80 °С

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности продукта** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности.

**Предварительная подготовка поверхности**

Обрабатываемые поверхности должны быть сухими, без

масел, смазок, воска, грязи, разделительных смазок и средств по уходу за пластиком. Необходима предварительная очистка с помощью мойки высокого давления. После высыхания деталей (в печи, или ИК нагревателя) детали должны быть очищены с помощью TEROSON VR 20. Абразивная обработка поверхности производится с помощью узкой ленточной или эксцентриковой шлифовальной машины с наждачной бумагой зернистостью 120. После удаления остатков обработки, заново очистите детали с помощью TEROSON VR 20 (время сушки минимум 5 минут).

**Нанесение**

TEROSON 150 распыляется тонким слоем из баллона. Перед дальнейшим этапом необходимо выждать примерно 10 минут для испарения растворителя.

**ХРАНЕНИЕ**

Чувствительность к заморозанию	нет
Рекомендуемая температура хранения	15 - 25°C
Срок хранения	12 мес

**Заявление об ограничении ответственности**

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на следующее:** В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

**TEROSON 150**

Март 2016

**В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. © означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

**Henkel AG & Co. KGaA**  
D-40191 Дюссельдорф, Германия  
Тел.: +49-211-797-0  
[www.henkel.com](http://www.henkel.com)

**Henkel Central Eastern Europe GmbH**  
A-1030 Вена, Австрия  
Тел: +43-1711-040  
[www.henkel.com](http://www.henkel.com)

**Henkel & Cie AG**  
CH-4133 Праттельн, Швейцария  
Тел.: +41-61-825-7000  
[www.henkel.com](http://www.henkel.com)

