



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Пластичная смазка WERTAL WER-GREASE LITO EP 2

Внешний вид	Маслянистый
Цвет состава	Темно-коричневый
Тип базового масла	Минеральное
Загуститель	Литиевое мыло
Класс консистенции NLGI	2
Вязкость базового масла (при 40°C), мм ² /с	125
Пенетрация, 1/10 мм по методу ASTM D 217	265-295
Точка каплепадения, °C по методу ASTM D 566	180° C
Тест на антикоррозийные свойства (при 52°C) по методу ASTM D 1743	Пройден
Вымывание водой при 100°F ASTM D 1264 (потеря веса)	5% макс.
Фактор скорости	Макс. 300.000
Видимая вязкость (25 сек-1; 0°C)	620
Рабочая температура	-25°C - +130°C

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wertal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Описание:

Консистентная смазка **WERTAL WER-GREASE LITO EP 2** – это высококачественная пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого мыла. **WERTAL WER-GREASE LITO EP 2** является многоцелевой смазкой, которая обеспечивает превосходную защиту систем, подвергающихся тяжелым и вибрационным нагрузкам, особенно подшипников и подшипников скольжения в промышленности

Смазка **WERTAL WER-GREASE LITO EP 2** подходит для применения в широком диапазоне областей промышленности, где требуется густая смазка. Таких как:

- Горнодобывающая промышленность.
- Цементная промышленность.
- Металлургическая промышленность.
- Стекольная промышленность.
- Текстильная промышленность.
- Целлюлозно-бумажная промышленность.

Пластичная смазка **WERTAL WER-GREASE LITO EP 2** эффективно работает в

- Подшипниках с внутренним диаметром >100 мм
- Вращении наружного кольца
- Подшипниках вертикальных валов
- Карданных валах
- Сельскохозяйственном оборудовании
- Ступичных подшипниках легковых/грузовых автомобилей и трейлеров
- Крупногабаритных электродвигателях

Преимущества **WERTAL WER-GREASE LITO EP 2**:

- Хорошие антикоррозионные свойства
- Высокая устойчивость к окислению в пределах рекомендуемого диапазона
- Рабочая температура смазки от -25 до +130 °С.
- Высокая стойкость к вымыванию.
- Механическая и химическая стабильность смазки.
- Высокие адгезивные свойства.

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wertal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Варианты фасовки смазки:

Фасовка	Артикул
1 кг	W301LS2/1
4 кг	W301LS2 /4
16 кг	W301LS2/16
180 кг	W301LS2/180

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wertal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.