



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Медная монтажная паста WERTAL WER-GREASE KUPFERPASTE

Вид	псевдопластичная паста
Цвет	Медно-коричневый
Запах	Характерный
Водорастворимость	Не растворима
Класс консистенции NLGI	2
Рабочая пенетрация	265 - 295 мм/10
Точка вспышки	> 280°C ASTM D 92
Относительная плотность	> 1 кг/дм ³ ASTM D 1298
Точка каплепадения	> 160°C ASTM D 566
Рабочая температура	-30°C - +1100°C

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wertal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт
Смазочные материалы
Обновление: Июнь 2022

**Индустриал
ПАРТНЕР**
Импортер в Россию indpart-shop.ru

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Медная монтажная паста **WERTAL WER-GREASE KUPFERPASTE** – это паста, которую можно использовать при очень высоких температурах до 1100°C. Защищает от ржавчины, коррозии, заедания и задиров. **WER-GREASE KUPFERPASTE** применяется на частях: винты, гайки, трубы, болты для крепления выпускных труб и болты крепления суппортов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ WERTAL WER-GREASE KUPFERPASTE

- Нержавеющая
- Противозадирная
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Пластичная
- Высокие адгезивные свойства
- Высокая химическая инертность по отношению к кислотам, щелочам и соляным растворам

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ WERTAL WER-GREASE KUPFERPASTE

- Перед нанесением противозадирного материала **WERTAL WER-GREASE KUPFERPASTE** очистить контактные поверхности.
- При проведении абразивной зачистки или очистки с помощью металлической щетки обеспечить защиту от пыли. Пыль, находящаяся в резьбовых соединениях, может содержать металлические частицы. Их вдыхание может вызвать заболевания легких или повлечь иные расстройства здоровья.
- Нанести тонкий слой смазочного материала с медным наполнителем **WERTAL WER-GREASE KUPFERPASTE** на поверхность резьбы и торцы болтов и гаек. Собрать узел.

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wertal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Варианты фасовки:

Фасовка	Артикул
1 кг	W307BKG /1
4 кг	W307BKG /4
16 кг	W307BKG /16

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@werta.com.tr www.werta.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.