



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Пластичная смазка WERTAL WER-GREASE LITOX HI-SPEED

Цвет состава	Белый
Тип базового масла	синтетическое полиальфаолефиновое
Загуститель	Литиевое мыло
Класс консистенции NLGI	2
Пенетрация, 1/10 мм	265 – 295
Базовое масло ISO VG	ISO VG 32
Маслоотделение (30 ч при 100°C)	<6%
Потери при испарении (205°C – 24 h – 120 l/min)	12% от веса массы и смазка остается пластичной по окончанию теста
Тест Emcor DIN 51802	0
Точка каплепадения, °C по методу ASTM D 566	> 250°C
Рабочая температура	-50°C - +160°C

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wertal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Описание:

WER-GREASE LITOX HI-SPEED производится по специальной формуле, которая включает синтетические жидкости, комплексное литиевое мыло и полиальфаолефины, что обеспечивает эффективную работу в широком интервале температур и сохранения отличного механического сопротивления.

Используется в основном в автомобильных деталях, таких как стартеры, генераторы переменного тока, сервоуправление, пауэрлифтеры. Идеально подходит для пластмасс и эластомеров, подшипников зеркал с ЧПУ и вентиляторов.

WER-GREASE LITOX HI-SPEED рекомендуется использовать для смазки деталей при рабочей температуре до -50°C

WER-GREASE LITOX HI-SPEED показывает отличные результаты при высоком вращении деталей.

Легко распределяется по поверхности кистью или шпателем. Для наибольшей эффективности перед применением необходимо очистить рабочую поверхность от жира и ржавчины.

Характеристики **WERTAL WER-GREASE WER-GREASE LITOX HI-SPEED**:

- Рабочая температура смазки от -50 до +160 °C
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Прекрасная механическая стабильность
- Защищает от ржавчины
- Высокая стойкость к вымыванию.
- Совместима с пластмассами и эластомерами
- Работает при высоких скоростях вращения

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wertal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Варианты фасовки смазки:

Фасовка	Артикул
1 кг	W306YHG/1
4 кг	W306YHG/4
16 кг	W306YHG/16
180 кг	W306YHG/ 180

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@werta.com.tr www.werta.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.